



**DIVISIONE INDUSTRIA**

**PORTE RAPIDE E FLESSIBILI**

*RAPID AND FLEXIBLE DOORS. INDUSTRY DIVISION  
PORTES RAPIDES SOUPLES. SECTEUR INDUSTRIE  
PUERTAS RÁPIDAS Y FLEXIBLES. SECCIÓN INDUSTRIAL*

# Pack Flex 3000

## Porta ad impacchettamento rapido verticale

Pack Flex 3000. High speed fold-up door with vertical opening and closing / Pack Flex 3000. Porte à empilage rapide vertical / Pack Flex 3000. Puerta rápida plegable vertical

Ideale per qualsiasi tipo di vano e compartimentazione di spazi. Adatta alla chiusura di vani anche di grandi dimensioni, grazie alla sua struttura particolarmente rinforzata nel manto.

**Struttura** autoportante in acciaio zincato (verniciato o inox).

**Manto** flessibile in poliestere spalmato PVC antistrappo resistente al vento e al fuoco in classe 2.

**Gruppo Motore** con freno elettromagnetico.

**Velocità di apertura/chiusura** fino a 1,6 mt/sec.

**Sistemi di Sicurezza** conformi alla normativa Europea.

*High speed fold-up door with vertical opening and closing.*

*Suitable for all doorways, also for closing of very large dimensions, thanks particularly to its curtain reinforced structure.*

**Structure:** Free-standing frame in zinc-plated (painted or stainless steel).

**Curtain:** Flexible and tear-resistant polyester fabric coated by PVC, fire and wind resistance class 2.

**Power unit:** with electromagnetic brake.

**Opening and Closing speed:** up to 1.6 mts/s.

**Safety devices** which comply with EU standards.



*Idéale pour tout type de pièce et compartimentage d'espace. Indiquée pour fermetures de pièces de grandes dimensions, grâce à sa structure particulièrement renforcée dans le manteau.*

**Structure:** autoportante en acier zingué (peinturé ou inox).

**Manteau:** flexible en polyester étalé PVC anti-déchirure résistant au vent et au feu en classe 2.

**Groupe moteur** avec frein électromagnétique.

**Vitesse d'ouverture/ fermeture:** jusqu'à 1,6 mt/sec.

**Système de sécurité:** conforme à la réglementation Européenne.

*Idéal para cualquier tipología de compartimiento y repartición de espacios. Apta al cierre de compartimentos también de grandes dimensiones, gracia a su estructura particularmente reforzada en la manta.*

**Estructura** auto soportada en acero galvanizado (pintado o inoxidable).

**Manta** flexible en poliéster recubierto PVC resistente a la rotura y al fuego categoría 2.

**Grupo motor** con freno electromagnético.

**Velocidad de apertura y cierre** hasta 1,6 mt/seg.

**Sistemas de seguridad** conformes a la normativa Europea.



Particolare guida laterale di scorrimento

Detail of side sliding track

Détail rail latéral de glissement

Detalle carril lateral de salida

# Roll Flex 3000

## Porta ad avvolgimento rapido verticale

Roll Flex 3000. High speed roll up door with vertical opening and closing / Roll Flex 3000. Porte rapide à enroulement vertical / Roll Flex 3000. Puerta rápida enrollable vertical

Particolarmente adatta alla chiusura di piccoli e medi vani. Consigliata per compartimentare i diversi reparti produttivi o magazzini di un medesimo fabbricato.

**Struttura** autoportante in acciaio zincato (verniciato o inox).

**Manto** flessibile in poliester spalmato PVC antistrappo resistente al vento e al fuoco in classe 2.

**Gruppo Motore** con freno elettromagnetico.

**Velocità di apertura/chiusura** fino a 1,6 mt/sec.

**Sistemi di Sicurezza** conformi alla normativa Europea.

*High speed roll-up door with vertical opening and closing.*

*Particularly suitable for small and medium doorways. Recommended to separate different work rooms or warehouses of the same building.*

**Structure:** Free-standing frame in zinc-plated (painted or stainless steel).

**Curtain:** Flexible and tear-resistant polyester fabric coated by PVC, fire and wind resistance class 2.

**Power unit:** with electromagnetic brake.

**Opening and Closing speed:** up to 1.6 mts/s.

**Safety devices** which comply with EU standards.



*Particulièrement indiquée pour la fermeture de petites et moyennes pièces. Conseillée pour le compartimentage des divers départements productifs ou entrepôt du bâtiment.*

**Structure:** autoportante en acier zingué (peinturé ou inox).

**Manteau:** flexible en polyester étalé PVC anti-déchirure résistant au vent et au feu en classe 2.

**Groupe moteur** avec frein électromagnétique.

**Vitesse d'ouverture/fermeture** jusqu'à 1,6 mt/sec.

**Système de sécurité:** conforme à la réglementation Européenne.

*Particolarmente apta al cierre de pequeños y medios compartimientos. Aconsejada para separar los diferentes repartos productivos o galpones de un mismo fabricado.*

**Estructura** auto soportada en acero galvanizado (pintado o inoxidable)

**Manta** flexible en poliéster recubierto PVC resistente a la rotura, al viento y al fuego categoría 2.

**Grupo motor** con freno electromagnético.

**Velocidad de apertura y cierre** hasta 1,6 mt/seg.

**Sistemas de seguridad** conformes a la normativa Europea.



Bussola: Porta rapida Roll Flex - Porta Frigo

Refrigerating room with double door (Roll up door and cold door)

Chambre: frigorifique à double porte: Porte rapide Roll Flex - Porte Frigorifique

Hueco con doble puerta: Roll Flex y puerta frigorífica

# Ripar 3000

## Porta ad avvolgimento rapido con sistema autoriparante

Ripar 3000 door. High speed roll up door with self-repairing system / Ripar 3000. Porte rapide à enroulement avec système d'autoréparation / Ripar 3000. Puerta rápida enrollable auto reparante

Porta innovativa che unisce alle prestazioni della Roll Flex 3000 un sistema di autoriparazione, senza intervento del tecnico, in caso di urto accidentale con fuoriuscita del manto dalle guide. Indicata nei settori dell'agroalimentare, farmaceutico, freddo etc. per la chiusura di vani soggetti a frequenti passaggi di mezzi.

**Struttura** autoportante in acciaio zincato (verniciato o inox).

**Manto** flessibile in poliestere spalmato PVC antistrappo resistente al vento e al fuoco in classe 2.

**Gruppo Motore** con freno elettromagnetico dotato di inverter controllo gestione e movimento di accelerazione/decelerazione;

**Velocità di apertura/chiusura** fino a 2 mt/sec.

**Sistemi di Sicurezza** conformi alla normativa Europea.

*Innovative door which combines all performances of the Roll Flex 3000 Door with a self-repairing system, which assures the automatic reset of the curtain into side tracks in case of accidental impacts. No manual intervention by the operator is required.*

*Suitable for Food processing industries application, Refrigeration and Pharmaceutical industries applications.*

**Structure:** Free-standing frame in zinc-plated (painted or stainless steel)

**Curtain:** Flexible and tear-resistant polyester fabric coated by PVC, fire and wind resistance class 2.

**Power unit:** with electromagnetic brake, provided with inverter control and adjustable acceleration/deceleration speed.

**Opening and Closing speed:** up to 2 mts/s.

**Safety devices** which comply with EU standards.



Particolare guida verticale  
Detail of vertical track  
Détail rail vertical  
Detalle carril vertical de salida



*Porte innovativa qui unit les prestations de la Roll Flex 3000 un système de autoréparation en cas de coup accidentel, avec sortie du manteau des roues sans intervention du technicien.*

*Indiquée aux secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques, froid... pour la fermeture de locaux sujet à passages fréquents de véhicules.*

**Structure:** autoportante en acier zingué (peinturé ou inox).

**Manteau:** flexible en polyester étalé PVC anti-déchirure résistant au vent et au feu en classe 2.

**Moteur** avec frein électromagnétique équipé d'inverter, contrôle gestion et mouvement d'accélération/décélération.

**Vitesse d'ouverture/fermeture** jusqu'à 2 mt/sec.

**Système de sécurité:** conforme à la réglementation Européenne.

*Innovadora puerta que une a las prestaciones de la Roll Flex 3000 un sistema de auto reparación en caso de un hurto accidental.*

*Indicada para los sectores agroindustriales, farmacéuticos, frío, etc. Por el cierre de espacios sujetos a seguidos pasos de maquinarias.*

**Estructura** auto soportada en acero galvanizado (pintado o inoxidable)

**Manta** flexible en poliéster recubierto PVC resistente a la rotura, al viento y al fuego categoría 2.

**Grupo motor** con freno electromagnético, dotado de inverter, control gestión y movimiento de aceleración/desaceleración.

**Velocidad de apertura y cierre** hasta 2 mt/seg.

**Sistemas de seguridad** conformes a la normativa Europea.



# Va e Vieni Porta flessibile e isolante

To and Fro door. Flexible and Insulated door / Va e Vieni Porte Flexible et Isolante / Vaivén. Puerta flexible y aislante



Compartimentazione con tende a strisce / Compartmentation with strip curtains / Compartimentage avec rideaux à bandes / Separación de espacios con cortinas a tiras



Porta **FLESSIBILE** ad uno o più battenti adatta a compartimentare i reparti produttivi. Utilizzata in ambienti con intenso traffico.

**Telaio** in acciaio zincato (verniciato o inox).

**Battenti** (1 o 2) flessibili in PVC rinforzato trasparente o parzialmente colorato, in plastica o gomma.

L'apertura della porta può avvenire manualmente a spinta con ritorno automatico a mezzo di una molla o con sistema pneumatico.

*The **FLEXIBLE** door, one door leaf or two door leaves, is designed for the separation of different processing rooms and suitable for heavy traffic of people and vehicles.*

**Structural frame:** galvanized steel (painted or stainless steel).

**Door leaf (1 or 2):** Flexible reinforced PVC available completely transparent or partially stained, in plastic or rubber version.

Opening and closing of the door can be effected either manually with automatic spring return or pneumatically.

*Porte **flexible** à un ou plus vantaux indiquée au compartimentage des départements de productions. Utilisée pour lieux avec passages fréquents.*

**Châssis:** en acier zingué (peinturé ou inox).

**Vantaux** (1 ou 2) flexible en pvc renforcé transparent au partiellement coloré, en plastic ou caoutchouc.

L'ouverture de la porte peut être manuelle avec une poussée avec retour automatique par un ressort ou par système pneumatique.

*Puerta **flexible** a uno u más alas apta para separar espacios en los varios repartos productivos. Utilizada en industrias con intenso tránsito de maquinarias.*

**Chasis** en acero galvanizado (pintado o inoxidable).

**Alas** (1 o 2) flexibles en PVC reforzado transparente o parcialmente pintado, en plástico o goma.

La apertura de la puerta puede ser manual con empuje a regreso automático por medio de un resorte o con sistema neumático.

Porta **ISOLANTE** ad uno o più battenti è destinata alla separazione di sale lavorazione, specie nel settore alimentare, con passaggio intenso di persone e mezzi.

**Pannello** in lamiera di acciaio preverniciata o rivestimento plastico isolato con poliuretano espanso spessore 40 mm. A richiesta può essere fornita con rivestimento inox o vetroresina, con oblò inserito nel battente e guarnizioni.

**Cerniere** fermoporta a 90°.

*The **INSUALTED** type door, 1 door leaf or 2 door leaves, is designed for the separation of work rooms with a heavy traffic of people or trolleys.*

*Particularly suitable for Food processing Industries.*

**Panel:** it is composed of 1 or 2 insulated door leaves with polyurethane foam 40 mm thick. On request, it can be completely stainless steel or fiber glass reinforced plastic coated, with inserted window and seals.

**Hinges:** hinges with a 90° door stop.

*Porte **isolante** à 1 ou plus vantaux est destinée à la séparation de secteur de travail en particulier dans le secteur alimentaire, avec passage intensif de personnes ou véhicules.*

**Panneau** en tôle acier pré peinturée Ou revêtement plastic isolé avec polyuréthane étendu épaisseur 40 mm.

Sur demande, peut être fournie avec revêtement inox ou fibre résine, avec vitrage inséré dans le vantail et joints.

**Charnières** ferme porta à 90°

*Puerta **aislante** a uno o más alas es destinada a la separación de sala de proceso, especialmente diseñada para el sector agroindustrial, con tránsito intenso de personas y maquinarias.*

**Panel** en laminado de acero pre pintado o revestimiento plástico aislado con espuma de poliuretano, espesor 40 mm. Bajo pedido puede ser armada con revestimiento inoxidable o fibra de vidrio, con ventanilla inserta en la ala y sellos incluidos.

**Bisagras** a 90°



# Assistenza Arco Industrie

Service / Assistance / La asistencia




Un prodotto tecnicamente avanzato e di alto prestigio qualitativo richiede un servizio assistenza assolutamente competente e di prima classe. Arco Industrie lo garantisce anche con contratti di manutenzione programmata, attraverso una rete capillare di tecnici specializzati.

*A top-technology and high quality product requires a skilled and professional service. Arco Industrie grants it even thanks to scheduled maintenance contracts, through a capillary network of specialized technicians.*

*Un produit avec technique de pointe et prestige technique avancé. Nécessite d'un service d'assistance compétent et de première classe.*

*Arco industrie vous le garantit également avec des contrats d'entretiens périodiques à travers un réseau de personnel spécialisé.*

*Un producto técnicamente avanzado y de un alto prestigio en calidad, requiere de un servicio de asistencia absolutamente especializado y de primera categoría. Arco Industrie lo garantiza también con contratos de mantención programada, a través de una red capilar de técnicos especializados.*



ARCO INDUSTRIE srl  
Via Valsesino Km 4,500 - 63065 Ripatransone (AP) Italia  
Tel. +39 0735.907711 - Fax +39 0735.907799  
Cod. Fisc. P.I. e Reg. Impr. AP 01662260445  
[www.arcoindustrie.it](http://www.arcoindustrie.it) - [info@arcoindustrie.it](mailto:info@arcoindustrie.it)